



# TEKNISKA DATA

## 7510-7550 POWER TRANSMISSION Fluid

### BESKRIVNING:

Heavy-Duty konverterolja avsedda för hydrauliska växelsystem med hög prestanda. Framtagna för användning i transmissioner, slutväxlar och våta bromsar där det fordras en Caterpillar TO-4 eller Allison C-4 godkänd olja. Tillverkad av högkvalitativa paraffinbasolja och omsorgsfullt utvalda tillsatser. Har utmärkta friktionsegenskaper. Skyddar växlar och är resistent mot oxidation.

### FYSIKALISKA EGENSKAPER:

	<u>7510</u>	<u>7530</u>	<u>7550</u>
SAE grad	10	30	50
Specifik vikt °API	30,3	26,8	26,0
Viskositet			
SUS vid 38°C (100°F)	215	527	1317
SUS vid 99°C (210°C)	47,3	64,7	101
cSt vid 40°C	41,6	101	248
cSt vid 100°C	6,3	11,2	20,0
Viskositetsindex	95	95	95
Flampunkt °C	221	235	245
Lägsta flytttemperatur °C	-18	-18	-12
Färg	Röd	Röd	Röd

### UPPFYLLER PRESTANDAKRAV FRÅN:

CAT TO-4  
API CF (7510)

Allison C-4  
API CF, CF-2 (7530, 7550)

### ANVÄNDNING:

För användning i Caterpillar-transmissioner, slutväxlar och våta bromsar, Allison Powershift transmissioner, och övriga transmissioner som fordrar en Caterpillar TO-4/TO-2 eller Allison C-4/C-3 godkänd olja.

## FÖRDELAR:

- Utmärkta friktionsegenskaper.
- Paraffinbasolja och speciella oxidationsinhibitorer ger längre oljelivslängd.
- Håller systemen rena längre tid.
- Exceptionellt skydd för växlar.
- Elimineras skumning.
- God kompatibilitet med packningar och friktionsmaterial.
- Speciella rostinhibitorer skyddar systemet.

### Lubentum

Gudbyvägen 28, 194 92 Upplands Väsby  
08-510 235 80 • FAX 08-510 235 40  
www.lubentum.se info@lubentum.se