



TEKNISKA DATA

4059 H1 QUINPLEX® Penetrating Oil & Lubricant

BESKRIVNING:

En unik livsmedelsklassad penetrerande olja kombinerad med smörjmedel i aerosolförpackning. Löser snabbt upp rost. Tinar även upp frusna delar (t ex lås). Penetrerar snabbt och lämnar en seg smörjfilm samt ett rost- och korrosionsskydd. Speciellt framtagen av USP graderade mineraloljor och övriga USDA H1 klassade komponenter. Innehåller LE:s exklusiva tillsats, Quinplex.

FYSIKALISKA EGENSKAPER:

USDA Klassificering	H1
ISO- Grad	100
Jämförbar SAE grad	30
Gravity, API°	25,9
Basolje-viskositet	
SUS 100°F.	508
SUS 210°F.	57,7
cSt 40°C	96,6
cSt 100°C	9,4
Flampunkt, °C	204
Lägsta flytttemperatur °C	-29
Färg	Ljus bärnsten

ANVÄNDNING:

Överallt där man fordrar en penetrerande olja och smörjmedel som ofrivilligt kan komma i kontakt med livsmedel. Även för flask- och burktappningsutrustning, livsmedelsindustrin, glidytor, kamaxlar, kedjor och andra maskiner.

FÖRDELAR:

- Lösgör fastrostade och frusna delar.
- Skyddar metallytor från rost och korrosion.
- Innehåller en antimikrobiell tillsats för att förhindra tillväxt av mikroorganismer.
- Innehåller en H1 godkänd polar-organisk lösning för att driva ut fukt.
- Fräsch doft.
- Innehåller en H1 godkänd lösning för att hjälpa till att lösa upp och penetrera.
- Innehåller en H1 godkänd antislitage tillsats.
- Miljövänlig. Innehåller inga skadliga ämnen som kan skada ozonskiktet.
- Denna produkt är anpassad till CFR titel 21 avsnitt 178, sektion 178.3570 som är publicerad av FDA.
- USDA H1 klassad.

Lubentum

Gudbyvägen 28, 194 92 Upplands Väsby
08-510 235 80 • FAX 08-510 235 40
www.lubentum.se info@lubentum.se