



TEKNISKA DATA

7500 MONOLEC® Power Fluid

BESKRIVNING:

En HD-konverterolja avsedd för hydrauliska växelsystem med gemensamt oljeträg, som t ex i jordbrukstraktorer, entreprenad- och industrimaskiner. Tillverkad av högkvalitativa paraffinbasoljor och omsorgsfullt utvalda tillsatser. Innehåller MONOLEC, LE's exklusiva slitageminskande tillsatsmedel.

FYSIKALISKA EGENSKAPER:

Specifik vikt ° API	29.5
Viskositet	
SUS vid 38°C (100°F)	309.2
SUS vid 99°C (210°F)	58.45
cSt vid 40°C	60.71
cSt vid 100°C	9.65
Viskositetsindex	130
Lägsta flyttemperatur	-36°C
Flampunkt	224°C
Färg	Röd

TESTRESULTAT:

Kopparkorrosion, ASTM D-130	1a
Rosttest, ASTM D-655, 24 tim, vatten	ingen rost
Four Ball Slitagetest ASTM D-2266 Scar.Dia, mm	0,40

GODKÄNNANDE:

Allison C-4 Fluid (godkännande nr:C4-11420289)
USDA H-2

ÖVERTRÄFFADE SPECIFIKATIONER:

John Deere

J20C
J20A
J14B/C
J21A
JDT 303

Ford New Holland (Fiat)

Inklusive : Ford, Sperry-Vickers, Versatile, New Holland, Fiat

ESN-M2C134-D (current)
ESN-M2C134-A/B/C
ESN-M2C86-B/C
ESN-M2C48-A/B
ESN-M2C43
ESN-M2C41-B
ESN-M2C92-A
Specifikation 23M eller 24M (Versatile)
I-286-S (Vickers)
M-2950-S (Vickers)

Massy-Ferguson

M-1110
M-1127A/B
M-1129A
M-1135 (current)
M-1141 (current)

Allison

C-2, C-3, C-4 (current)

Dennison

HF-1, HF-2 (current)

J.I Case

Inklusive : International , Case-IH, Steiger

MS-1204, JIC 185
MS-1205, JIC 185
MS-1206
MS-1207 (current)
MS-1210, JIC 145
JIC-143/144
B-6 (International Harvester)
SEMS 17001 (Steiger)

AGCO

Inklusive: AGCO-Allis, Allis-Chalmers, Deutz-Allis

Power Fluid 821XL (current)

Kubota

UDT (current)

Hesston & Hesston-Fiat (endast traktorer)

AF-87 (current)

White Farm Equipment (part of AGCO)

Inklusive: Minneapolis-Moline, Oliver, New Idea

Q-1826 (current)
Q-1766 (Q-1722), Q-1766B
Q-1705
Q-1802
Type 55

Renk-Doromat

873, 874 A/B (current)

Caterpillar

TO-2

Lubentum

Gudbyvägen 28, 194 92 Upplands Väsby
08-510 235 80 • FAX 08-510 235 40
www.lubentum.se info@lubentum.se

Andra tillverkare:

Belarus
Eaton Hydraulics
International Hough (Dresser)
Komatsu & Komatsu/Dresser
Leyland
Mitsubishi
Sundstrand Hydraulics
Valmet

David Brown (Part of Case)
IMT
Kioto
Landini
McCormick Farmell (Part of JI Case)
Same
Universal
Yanmar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

I gemensamma oljetråg som kombinerar växelhydraulik och/eller servostyrning och våta bromsar. Även Allison, som fordrar en C-3 eller C-4 olja.

REKOMMENDATION:

Användes ej i växellådor som fordrar EP eller mineraloljor, SAE 90 eller SAE 140.

FÖRDELAR:

- Innehåller MONOLEC, LE´s exklusiva slitageminskande tillsats.
- Låg flytttemperatur.
- Håller systemen rena längre tid.
- Speciella rostinhibitorer skyddar systemet
- Ett smörjmedel till alla enheter – minskar lagerhållningen.
- Elimineras skum.
- Reducerar kraftförluster och vibrationer.
- Paraffinbasolja och speciella oxidationsinhibitorer ger längre oljelivslängd.
- Ökad drifttid.
- Jämn kraftöverföring

LI50039
Rev. 04-00
SS040199
TDB/7500

Lubentum

Gudbyvägen 28, 194 92 Upplands Väsby
08-510 235 80 • FAX 08-510 235 40
www.lubentum.se info@lubentum.se