



## LE 8531 Monolec® Tetra-Syn™ 5w-30

Rev. 06-13

### Motorolja

Fullsyntetisk motorolja med premium-additivpaket för överlägsen prestanda i bensinmotorer. Utvecklad för att ge din motor det bästa skyddet, prestandan och uthållighet. LE: s nya MONOLEC® Tetra-Syn™ motorolja har utnyttjat den senaste tekniken och kunskapen för att formulera denna högkvalitativa, högpresterande, egenutvecklade syntetiska motorolja för bensinmotorer. Finns som SAE 5W-30. LE: s MONOLEC Tetra-Syn motorolja överträffar de minimikrav som fastställts av American Petroleum Institute (API), och ger den ultimata kombinationen av prestanda, skydd, uthållighet och effektivitet. Det är en "bäst i klassen" 100 procent syntetisk bensinmotorolja och hemligheten till sin överlägsenhet är det egenutvecklade additivpaketet som ger bättre bränsleekonomi, skyddar mot slitage och håller motorn ren från avlagringar och lackartade ämnen.



### FYSIKALISKA EGENSKAPER

#### LE 8531

SAE grad		5w-30
Relativ densitet vid 16°C	ASTM D1298	0,853
Viskositet vid 100°C, cSt	ASTM D445	10,62
Viskositet vid 40°C, cSt	ASTM D445	58,66
Viskositetsindex	ASTM D2270	177
Flampunkt °C (COC),	ASTM D92	215,6
Lägsta flyttemperatur °C,	ASTM D97	-42
Acid Number mg KOH/g,	ASTM D664	2,55
Basnummer	ASTM D2896	7,59
Färg		Röd

### ÖVERTRÄFFADE SPECIFIKATIONER

API SN/SM/SL, ILSAC GF-5  
GM 4718M, GM 6094M och GM dexos1™  
Ford WSS-M2C946-A

#### Lubentum

Gudbyvägen 28, 194 92 Upplands Väsby  
08-510 235 80 • FAX 08-510 235 40  
www.lubentum.se info@lubentum.se

## FÖRDELAR

### Prestanda

- Helsyntetisk motorolja med egenutvecklade additivpaket
- Minskad olje- och bränsleförbrukning
- Utmärkta låg- och högtemperaturprestanda
- Överlägsen alla kommersiellt förekommande motoroljor på marknaden

### Starkt slitageskydd

- Ökad prestanda i bensinmotorer genom minskad friktion och slitage
- Mycket goda egenskaper vid extremt låga temperaturer, oljan flyter lätt och skyddar motorn vid kallstarter
- Högpresterande i mycket höga temperaturer tack vare tillsatsen av Monolec. Ger ett starkt skydd för turbo- och kompressormatade motorer
- Förlänger motorns livslängd
- Håller motorn ren invändigt med HD-detergenter och dispergeringstillsatser

### Förlängda bytesintervaller

- Förlängda bytesintervaller när man kombinerar med LE:s LEAP oljeanalysprogram
- Längre livslängd på oljan

### Effektiv

- Överträffar ”Resource Conservings” riktlinjer för API SN motoroljor
- Förbättrar bränsleekonomin

### Finns i följande förpackningar:

<b>Flaska</b>	<b>0,946 L (kartong med 24 fl)</b>
<b>Dunk</b>	<b>18,9 L</b>
<b>Helfat</b>	<b>208,2 L</b>

#### Lubentum

Gudbyvägen 28, 194 92 Upplands Väsby  
08-510 235 80 • FAX 08-510 235 40  
www.lubentum.se info@lubentum.se