

TEKNISKT DATABLAD

4001800 - Smörjspruta Lösvikt (500gr)

Smörjspruta för proffsbruk. *Design: Lube-Tools*

Sprutan och fettfyllaren sätts ihop med snabbkoppling innan fyllning. Sprutan är försedd med avlastningsventil som eliminerar problem vid fastpumpning, returnippel för smörjslangen och förstärkt fettkolv. En indikatorfjäder visar när sprutan är fylld. Ett särskilt rensverktyg finns lätt tillgängligt instuckat i sprutans pumphandtag.

Tekniska data	
Lösvikt	500 gr
Längd	40 cm
Nettovikt	1.88 kg
Pumptag	> 0,9 cm ³ per pumptag
Pumstryck	> 483 Bar
Gängsnitt slang	1/8 NPT

Övrigt

450mm Smörjslang + Mato 4-backsmunstycke
Returnippel med styrhylsa till slangen
Tema 1800 snabbkoppling!
Avlastningsventil
Indikatorfjäder för fylld spruta
Rensverktyg
Förstärkt fettkolv

Fördelar

Inget kladd med byte av fettpatron.
Läckagefri påfyllning och smörjning.
Inga problem med fastpumpad smörjspruta på smörjnippel.
Fastsättningsanordning för smörjslang efter avslutad smörjning.
Du kan alltid gå till maskinen med fylld smörjspruta (500 gr).



4001800