

TEKNISKT DATABLAD

6501800A-18 - Batterismörjspruta 18V (LÖSVIKT 650gr)

Smörjspruta för proffsbruk. *Design&modifiering: Lube-Tools*

Sprutan och fettfyllaren sätts ihop med snabbkoppling innan fyllning. Sprutan är försedd med avlastningsventil som eliminerar problem vid fastpumpning. Returnippel för smörjslangen och förstärkt fettkolv. En indikatorfjäder visar när sprutan är fylld. Ett särskilt rensverktyg finns lätt tillgängligt instuckat i sprutans rensverktygshållare. Bärsele.

Tekniska data	
Lösvikt	650 gr
Längd	49 cm
Nettovikt	3,6 kg
Drivspänning	18V
Laddtid	45min
Laddare (valbar)	220-240V / 12-24V
Drift.temperatur	-18°C - +50°C
Fettmängd	108gr – 241gr /min
Fettkonsistens	Max NLGI2



6501800A-18

Övrigt

1000mm Smörjslang med 3-klo Alumite-slangmunstycke

Tema 1800 snabbkoppling

Returnippel med styrhylsa till slangen

Avlastningsventil

Indikatorfjäder

Bärsele

Rensverktyg

Förstärkt fettkolv

Valbar laddare: 220-240 VAC eller 12/24 VDC

Lubentum AB

Gudbyvägen 28, 194 92 Upplands Väsby
08-510 235 80 • FAX 08-510 235 40
www.lubentum.se info@lubentum.se